

**Коммерческое предложение от 21.05.2024****Каландр гладильный Вязьма ВК-1424****Цена с НДС: 626 815 руб.****Артикул: 128215****Уточняйте**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Гарантия                   | 12 мес.         |
| Страна-производитель       | Россия          |
| Производительность, кг/час | 25              |
| Диаметр барабана, мм       | 240             |
| Вид нагрева                | электро         |
| Температура нагрева        | от 90 до 170 °С |
| Ширина зоны глажения, мм   | 1400            |
| Скорость глажения, м/мин   | от 1 до 8       |
| Подключение, В             | 380             |
| Мощность, кВт              | 12              |
| Ширина, мм                 | 2000            |
| Глубина, мм                | 600             |
| Высота, мм                 | 1105            |
| Вес (без упаковки), кг     | 310             |
| Вес (с упаковкой), кг      | 341             |

Гладильный каландр [Вязьма ВК-1424](#) используется для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 50% в прачечных, гостиницах, отелях, общежитиях, роддомах, воинских частях, больницах, поликлиниках, производственных и прочих предприятиях. Автоматическое управление при помощи микрокомпьютера, различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Каландр оснащен встроенным вытяжным вентилятором. Материал гладильных лент - NOMEX и Meta Aramid, термостойкий армированный материал, ленты транспортера выполнены из NOMEX, вал имеет хромированное покрытие.

*В комплект поставки входят частотный преобразователь и вентилятор.*

**Технические характеристики:**

- Время подогрева до рабочей температуры: 30 мин.
- Интеллектуальная система поддержания заданной температуры
- Новая конструкция нагревателей обеспечивает максимально эффективную передачу тепла от нагревателей на поверхность гладильного вала и минимальные потери тепла
- Индикация скорости и температуры глажения на панели контроллера
- Плавная регулировка скорости глажения
- Прижимной цилиндр с мягкой обмоткой обеспечивает плотный прижим ткани к поверхности гладильного вала

- Увеличенный диаметр гладильного вала
- Фторопластовые съемники бережно отделяют бельё от гладильного вала на выходе из зоны глажения
- Аварийный ручной привод при пропадании электропитания
- Аварийная защитная панель управления:
  - Панель в верхней части позволяет остановить движение лент при неосторожном попадании в зону рук оператора или не расправленного белья
  - В нижней части - педаль для остановки транспортеров и для включения реверсивного движения
- Легкий доступ ко всем обслуживаемым местам каландра

*\* Ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.