

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 2-60****Цена с НДС: 1 172 936 руб.****Артикул: 133782****Есть в наличии**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Гарантия                        | 36 мес.     |
| Страна-производитель            | Нидерланды  |
| Размеры камеры, мм              | 450x680x235 |
| Тип установки                   | напольный   |
| Длина планки, мм                | 450         |
| Производительность насоса, м³/ч | 63          |
| Количество камер                | 2 камеры    |
| Двойная запайка                 | Да          |
| Газонаполнение                  | Да          |
| Подключение, В                  | 380         |
| Мощность, кВт                   | 2.4         |
| Ширина, мм                      | 1060        |
| Глубина, мм                     | 880         |
| Высота, мм                      | 1070        |
| Вес (без упаковки), кг          | 236         |
| Вес (с упаковкой), кг           | 291         |

Аппарат [Henkelman Falcon 2-60](#) позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

*Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.*

**Особенности:**

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы
  - Автоматическое напоминание замены масла
  - Счетчик работы машины

- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера из алюминиевого сплава
- Алюминиевая крышка с окном
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

#### **Дополнительные характеристики:**

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 720 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2х 450 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 2х 450х580 мм
- Размер укладочного стола: 2х 450х580 мм
- Габариты в упаковке: 1030х1260х1320 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Сенсорный датчик:
  - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H<sub>2</sub>O:
  - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
  - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Запайка-обрезка:
  - 1х 3,5 мм выпуклая запаечная струна
  - 1х 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
  - Широкая запайка: 1х 8 мм широкая струна
  - Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
  - Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
  - Сервисный набор для стандартного обслуживания
  - Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Специальное антистатическое исполнение ESD

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.