

Коммерческое предложение от 12.05.2024**Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 80 KKL****Цена с НДС: 1 407 077 руб.****Артикул: 934210****Под заказ**

Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Размеры камеры, мм	800x570x235
Тип установки	напольный
Длина планки, мм	560
Производительность насоса, м³/ч	100
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Газонаполнение	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	900
Глубина, мм	820
Высота, мм	1070
Вес (без упаковки), кг	227
Вес (с упаковкой), кг	273

Аппарат [Henkelman Falcon 80 KKL](#) позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

Особенности:

- Цифровое управление:
 - Управление по времени
 - Временной датчик
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Цифровая программа обслуживания помпы
 - Автоматическое напоминание замены масла
 - Счетчик работы машины

- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера из алюминиевого сплава
- Алюминиевая крышка с окном
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 720 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2х 560 мм
- Максимальный размер продукта: 560x710 мм
- Размер укладочного стола: 560x710 мм
- Габариты в упаковке: 1080x960x1400 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
 - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H₂O:
 - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
 - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Запайка-обрезка:
 - 1х 3,5 мм выпуклая запаечная струна
 - 1х 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
 - Широкая запайка: 1х 8 мм широкая струна
 - Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
 - Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
 - Сервисный набор для стандартного обслуживания
 - Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
 - Специальное антистатичное исполнение ESD

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.