

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Витрина холодильная Cryspi Octava U New 1200****Цена с НДС: 37 436 руб.****Артикул: 963979****Под заказ**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °C | от 0 до 7         |
| Холодильный агрегат     | встроенный        |
| Применение              | общего назначения |
| Тип охлаждения          | статическое       |
| Тип                     | холодильная       |
| Форма стекла            | Гнутое            |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.37              |
| Ширина, мм              | 1180              |
| Глубина, мм             | 800               |
| Высота, мм              | 1241              |
| Вес (без упаковки), кг  | 130               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 193               |

Холодильная витрина [Cryspi Octava U New 1200](#) предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Модель оснащена изогнутым фронтальным стеклом, люминесцентной подсветкой и вместительной охлаждаемой камерой для хранения запаса товара. Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, боковые панели - из ударопрочного ABS-пластика, теплоизоляция - из пенополиуретана.

*В комплект поставки входят ночные шторы из оргстекла и емкость для сбора талой воды.*

**Особенности:**

- [Статическое охлаждение](#)
- Автоматическая оттайка
- Холодильный агрегат Aspera (Италия)
- Испаритель SEST (Россия)
- Хладагент: R404a
- Цвет фронтальной панели на выбор (стандартный цвет - RAL 3002):
  - пунцовый красный (RAL 3002)
  - синий (RAL 5005)
  - светло-зеленый (RAL 6018)
  - желтый (RAL 1021)

- серый антрацит (RAL 7016)

**Дополнительные характеристики:**

- Площадь экспозиции: 0,55 м2
- Глубина выкладки: 505 мм
- Полезный объем: 0,23 м3
- Мощность: 0,374 кВт
- Холодопроизводительность: 0,24 кВт
- Толщина боковых стекол: 6 мм
- Габариты в упаковке: 1350x1030x1125 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.