

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Шкаф холодильный POLAIR DM114Sd-S 2.0 (R290)****Цена с НДС: 124 636 руб.****Артикул: 863952****Под заказ**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Гарантия                | 12 мес.                     |
| Страна-производитель    | Россия                      |
| Температурный режим, °C | от 1 до 10                  |
| Исполнение двери        | от прозрачная до двери купе |
| Тип охлаждения          | динамическое                |
| Каналы                  | Да                          |
| Объем, л                | 1400                        |
| Цвет                    | белый                       |
| Подключение, В          | 220                         |
| Мощность, кВт           | 0.6                         |
| Ширина, мм              | 1402                        |
| Глубина, мм             | 945                         |
| Высота, мм              | 2028                        |
| Вес (без упаковки), кг  | 205                         |
| Вес (с упаковкой), кг   | 235                         |

Холодильный шкаф [POLAIR DM114Sd-S 2.0](#) серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °C и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

**Особенности:**

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- [Динамическое охлаждение](#)
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290

- Жидкокристаллический дисплей
- Увеличенный объем выкладки
- Клапан Шредера
- Усиленные полки
- Раздвижной тип двери
- Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить стеклопакет
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте

**Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 10
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: 595x650 мм
- Шаг установки полок: 12,5 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490x988x2125 мм
- Объем упаковки: 3,2 м3

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.