


Коммерческое предложение от 19.05.2024**Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-13 ECO****Цена с НДС: 83 146.70 руб.****Артикул: 118316****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -18 до -16
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	900
Объем холодильной камеры, м³	от 7 до 14
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	45 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	60 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	20 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	31 кг
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.13
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	91

Низкотемпературная сплит-система [АСК-Холод СН-13 ECO](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Выносной пульт управления

Особенности

- Компрессор: Tecumseh CAJ 2464 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

Дополнительные характеристики:

- Вес хладагента: 0,9 кг
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 1
- Количество вентиляторов конденсатора: 1
- Габариты в упаковке: 1010x600x1020 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.