

M A D E B Y

**SCHOLL**

*... eine Idee voraus!*



## **Wärmebrücken und Wärmelampen**

Die heißeste Verbindung zwischen Küche  
und zufriedenen Gästen



## **heating bridges and heating lamps**

the most tasteful relation between kitchen  
and satisfied guests



► **Wärmebrücken und Wärmelampen**  
heating bridges and heating lamps



# Wärmebrücken

## heating bridges



► **Wärmebrücken 27000**  
heating bridges 27000



**Wärmebrücke, CNS-Gehäuse 1-etagig**  
**Heating bridge, CNS-casing 1-tier**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Alle Größen transportabel oder für stationäre Montage lieferbar. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, Heizzonen einzeln schaltbar.

E.-Anschluss: 230 V, 0,8 – 2,0 kW.

Design: Chrome nickel steel 18/10. All sizes available as transportable design or for fixed mounting. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, heating zones to be switched individually.

E.-Connection: 230 V, 0,8 – 2,0 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	kW	Ohne Hustenschutz/ Without cough protection	Mit Hustenschutz/ With cough protection
					Art. Nr.	Art. Nr.
27100	1.000	330	435	0,8	<b>B 1010*</b>	<b>B 1012*</b>
27110	1.100	330	435	0,8	<b>B 1020</b>	<b>B 1022</b>
27120	1.200	330	435	1,2	<b>B 1030</b>	<b>B 1032</b>
27130	1.300	330	435	1,2	<b>B 1040</b>	<b>B 1042</b>
27140	1.400	330	435	1,2	<b>B 1050</b>	<b>B 1052</b>
27150	1.500	330	435	1,6	<b>B 1060</b>	<b>B 1062</b>
27160	1.600	330	435	1,6	<b>B 1070</b>	<b>B 1072</b>
27170	1.700	330	435	1,6	<b>B 1080</b>	<b>B 1082</b>
27180	1.800	330	435	2,0	<b>B 1090</b>	<b>B 1092</b>
27190	1.900	330	435	2,0	<b>B 1100</b>	<b>B 1102</b>
27200	2.000	330	435	2,0	<b>B 1110</b>	<b>B 1112</b>

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.

\*Ab Lager lieferbar./Immediately available



**Wärmebrücke, CNS-Gehäuse 2-etagig**  
**Heating bridge, CNS-casing 2-tier**

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Alle Größen transportabel oder für stationäre Montage lieferbar. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, Heizzonen einzeln schaltbar.

E.-Anschluss: 230/400 V.

Design: Chrome nickel steel 18/10. All sizes available as transportable design or for fixed mounting. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, heating zones to be switched individually.

E.-Connection: 230/400 V.

Modell-Nr.	L	T/D	H	kW	Ohne Hustenschutz/ Without cough protection	Mit Hustenschutz/ With cough protection
					Art. Nr.	Art. Nr.
27100 D	1.000	330	800	1,6	<b>B 1014</b>	<b>B 1016</b>
27110 D	1.100	330	800	1,6	<b>B 1024</b>	<b>B 1026</b>
27120 D	1.200	330	800	2,4	<b>B 1034</b>	<b>B 1036</b>
27130 D	1.300	330	800	2,4	<b>B 1044</b>	<b>B 1046</b>
27140 D	1.400	330	800	2,4	<b>B 1054</b>	<b>B 1056</b>
27150 D	1.500	330	800	3,2	<b>B 1064</b>	<b>B 1066</b>
27160 D	1.600	330	800	3,2	<b>B 1074</b>	<b>B 1076</b>
27170 D	1.700	330	800	3,2	<b>B 1084</b>	<b>B 1086</b>
27180 D	1.800	330	800	4,0	<b>B 1094</b>	<b>B 1096</b>
27190 D	1.900	330	800	4,0	<b>B 1104</b>	<b>B 1106</b>
27200 D	2.000	330	800	4,0	<b>B 1114</b>	<b>B 1116</b>

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.

► Wärmebrücken und Wärmelampen  
heating bridges and heating lamps



## Quarz-Kompakt-Wärmebrücken Quartz compact heating bridges



► **Wärmebrücken 29000**  
heating bridges 29000



**Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung**  
**Quartz compact heating bridge with chain fixing**

Ausführung: Wärmebrücke mit Kettenbefestigung. Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.  
Design: Heating bridge with chain fixing. Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators with individual on-off-switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Kettenlänge/ Length of chain	Volt	kW	Art. Nr.
29065/K	1	650	2.000	230	0,4	B 0502*
29100/K	2	1.000	2.000	230	0,8	B 0512*
29120/K	3	1.200	2.000	230	1,2	B 0522*

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Auch ohne Ketten, ohne Ösen, zur bauseitigen Montage lieferbar.  
Also available without chains, without eyelet, for on site mounting.

**\*Ab Lager lieferbar/Immediately available**



**Quarz-Kompakt-Wärmebrücke**  
**Quartz compact heating bridge**

Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.  
Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators with individual on-off switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065	1	650	450	230	0,4	B 0500
29100	2	1.000	450	230	0,8	B 0510*
29120	3	1.200	450	230	1,2	B 0520*

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

**\*Ab Lager lieferbar/Immediately available**



**Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Acrylglasshaube**  
**Quartz compact heating bridge with acrylic glass cover**

Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Mit Hygieneschutzhaube aus Acrylglas.

Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK Halogen-infrared-quartz radiators with individual on-off switches. With hygiene protection cover made of acrylic glass.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Art. Nr.
29065/H	1	650	460	230	0,4	B 0501
29100/H	2	1.000	460	230	0,8	B 0511*
29120/H	3	1.200	460	230	1,2	B 0521*

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

**\*Ab Lager lieferbar/Immediately available**



**Quarz-Kompakt-Einbaumodul**  
**Quartz compact built-in module**

Ausführung: Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahler. Inkl. 2 Befestigungsschrauben M5 x 35 zur Montage. Kabeldurchführung an der Gehäuseoberseite.

Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators. Incl. 2 fixing screws M5 x 35 for mounting. Cable outlet on casing top.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	T/D	H	Volt	kW	Art. Nr.
29000	1	320	60	31	230	0,4	B 0703*

**\*Ab Lager lieferbar/Immediately available**

► Wärmebrücken und Wärmelampen  
heating bridges and heating lamps



## Buffet-Wärmelampen Buffet heat lamps





**Buffet-Wärmelampe Buffet-heat lamp**

Ausführung: Wärmelampe mit Fußplatte CNS 18/10. Lampenschirm und flexibler Arm nach Wahl in verchromter Ausführung oder goldfarben, inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm.

E.-Anschluss: 230 V – 250 W.

Design: Heat lamp with stand CNS 18/10. Lamp shade and flexible arm optional chromium plated design or gold-coloured, incl. 250 Watt-infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm.

E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/Stand	Farbe/Colour	Art. Nr.
<b>24000/B/C</b>	200 x 200 x 40	Verchromt/ Chromium plated	<b>B 0041*</b>
<b>24000/B/G</b>	200 x 200 x 40	Gold/Gold	<b>B 0042</b>

**\*Ab Lager lieferbar/Immediately available**



**Buffet-Wärmelampe mit Tischplattenbefestigung/Einbau  
Buffet-heat lamp table board fixing/built-in**

Ausführung: Wärmelampe mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Lampenschirm und flexibler Arm nach Wahl in verchromter Ausführung oder goldfarben, inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm.

E.-Anschluss: 230 V – 250 W.

Design: Heat lamp with different fixing facilities. Lamp shade and flexible arm optional chromium plated design or gold-coloured, incl. 250 Watt-infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm.

E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.		Farbe/Colour	Farbe/Colour
		Verchromt/ Chromium plated	Gold/Gold
<b>24000 TS</b>	Tischplatten- befestigung mobil/ table board fixing, mobile	<b>Art. Nr.</b> <b>B 0061</b>	<b>Art. Nr.</b> <b>B 0062</b>
<b>24000 S</b>	mit Verschraubung zum Einbau/ screw fitting, built-in	<b>B 0051</b>	<b>B 0052</b>



**Buffet-Wärmelampe BiTherm Buffet-heat lamp BiTherm**

Ausführung: Lampenschirme und flexible Arme wahlweise verchromt oder goldfarben. Wärmelampen getrennt ein- und ausschaltbar. Fußplatte CNS 18/10 mit zwei Schaltern. E.-Anschluss: 230 V – 500 W. Inkl. 2 x 250 Watt-Weißlichtstrahlern.

Design: Heat lamp, ready to plug in. With individual on-off-switches. Chromium plated design or gold-coloured. E.-Connection: 230 V – 500 W. Incl. 2 x 250 Watt-infrared radiators.

Modell-Nr.	Fußplatte/Stand	Farbe/Colour	Art. Nr.
<b>24002/B/C</b>	200 x 200 x 40	Verchromt/ Chromium plated	<b>B 0043</b>
<b>24002/B/G</b>	200 x 200 x 40	Gold/Gold	<b>B 0044</b>

► Wärmebrücken und Wärmelampen  
heating bridges and heating lamps



**Wärmestrahler-massiv**  
Heat-lamp-solid





► **Wärmestrahler-massiv**  
**Heat-lamp-solid**



Modell-Nr.  
22001



Modell-Nr.  
22003

**Wärmestrahler-massiv Heat-lamp-solid**

Ausführung: Strahlergehäuse aus massiv Messing, massiv Kupfer oder verchromt, 225 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Rosette 100 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. E.-Anschluss: 230 V – 250 W. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar.

Design: Lamp shade made of solid brass, solid copper oder chromium plated, 225 mm Diameter, with helix cable, continuously adjustable from 850 – 1700 mm, complete with 250 W-infrared radiator white light. Rosette 100 mm, black. Casing with on-off switch. E.-Connection: 230 V/250 W. Also available with 250W red light infrared radiator.

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	Messing	Kupfer	Verchromt
	Brass	Copper	Chromium plated
Modell-Nr.			
22001	B 0020*	B 0021*	B 0022*

\*Ab Lager lieferbar/Immediately available

**Wärmestrahler-Leiste Heat lamp-rail design**

Ausführung: Wie Wärmestrahler 22001, jedoch mehrere Strahler nebeneinander, einzeln schaltbar. Anstelle der Einzelrosette eine durchgehende Verbindungsleiste aus Chromnickelstahl 18/10. E.-Anschluss: 230 V – 250 W je Strahler.

Design: Such as heat lamp 22001, but several lamps adjacent to each other, to be switched separately. Instead of single rosettes one continuous rail made of chrome nickel steel 18/10. E.-Connection: 230 V/250 W each radiator.

			Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
			Messing	Kupfer	Verchromt
			Brass	Copper	Chromium plated
Modell-Nr.	Strahler/ radiators	L			
22002	2	600	B 0200	B 0201	B 0202
22003	3	900	B 0210	B 0211	B 0212
22004	4	1.200	B 0220	B 0221	B 0222
22005	5	1.500	B 0230	B 0231	B 0232
22006	6	1.800	B 0240	B 0241	B 0242
22007	7	2.100	B 0250	B 0251	B 0252
22008	8	2.400	B 0260	B 0261	B 0262

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.



Modell-Nr.  
23001



Modell-Nr.  
23003

**Wärmestrahler-massiv Heat-lamp-solid**

Ausführung: Strahlergehäuse massiv verchromt, 240 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250W-Weißlichtstrahler. Rosette 100 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. E.-Anschluss: 230 V – 250 W. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar.

Design: Lamp shade chromium plated, 240 mm Diameter, with helix cable, continuously adjustable from 850 – 1700 mm, complete with 250W-infrared radiator white light. Rosette 100 mm, black. Casing with on-off switch. E.-Connection: 230 V/250 W. Also available with 250 W red light infrared radiator.

	Art. Nr.
Modell-Nr.	Verchromt/Chromium plated
23001	B 0031*

\*Ab Lager lieferbar/Immediately available

**Wärmestrahler-Leiste Heat lamp-rail design**

Ausführung: Wie Wärmestrahler 23001, jedoch mehrere Strahler nebeneinander, einzeln schaltbar. Anstelle der Einzelrosette eine durchgehende Verbindungsleiste aus Chromnickelstahl 18/10. E.-Anschluss: 230 V – 250 W je Strahler.

Design: Such as heat lamp 23001, but several lamps adjacent to each other, to be switched separately. Instead of single rosettes one continuous rail made of chrome nickel steel 18/10. E.-Connection: 230 V/250 W each radiator.

			Art. Nr.
Modell-Nr.	Strahler/radiators	L	Verchromt/Chromium plated
23002	2	600	B 0032
23003	3	900	B 0033
23004	4	1.200	B 0034
23005	5	1.500	B 0035
23006	6	1.800	B 0036
23007	7	2.100	B 0037
23008	8	2.400	B 0038

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.

Mehrpreis für Stromschienen-Ausführung auf Anfrage.

Surcharge for contact rail design upon request.



## Wärmestrahler Alu

### Heat-lamp aluminium



► **Wärmestrahler Alu**  
**Heat-lamp aluminium**



**Modell-Nr.**  
**27001**

**Modell-Nr.**  
**27003**

Mehrpreis für Stromschienen-Ausführung auf Anfrage.  
*Surcharge for contact rail design upon request.*

**Wärmestrahler Alu Heat lamp aluminium**

Ausführung: Strahlergehäuse aus Alu, silberfarbig eloxiert, nach Wahl auch kupferschwarz oder weiß kunststoffbeschichtet, 140 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Rosette 100 mm Durchmesser, schwarz Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar.  
 E.-Anschluss: 230 V – 250 W.

*Design: Lamp shade made of aluminium, silver-coloured anodized optionally also copper-black or white plastic laminated. 140 mm diameter, with helix cable, continuously variable from 850 – 1700 mm, including 250 W-250W-infrared radiator white light. Rosette 100 mm, black. Casing with on-off switch. Also available with 250 W red light infrared radiator.  
 E.-Connection: 230 V/250 W.*

	<b>Art. Nr.</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Art. Nr.</b>
<b>Modell-Nr.</b>	Silber <b>Silver</b>	Kupfer schwarz <b>Copperblack</b>	Weiss <b>White</b>
<b>27001</b>	<b>B 0010*</b>	<b>B 0011*</b>	<b>B 0012</b>

**\*Ab Lager lieferbar/Immediately available**

**Wärmestrahler-Leiste Heat lamp-rail design**

Ausführung: Wie Wärmestrahler 27001, jedoch mehrere Strahler nebeneinander, einzeln schaltbar. Anstelle der Einzelrosette eine durchgehende Verbindungsleiste aus Chromnickelstahl 18/10. E.-Anschluss: 230 V – 250 W je Strahler.

*Design: As heat lamp 27001, but with several lamps adjacent to each other, to be switched separately. Instead of single rosettes one continuous rail made of chrome nickel steel 18/10.  
 E.-Connection: 230 V/250 W each radiator.*

			<b>Art. Nr.</b>	<b>Art. Nr.</b>	<b>Art. Nr.</b>
<b>Modell-Nr.</b>	Strahler/ radiators	L	Silber <b>Silver</b>	Kupfer schwarz <b>Copper black</b>	Weiss <b>White</b>
<b>27002</b>	2	600	<b>B 0100</b>	<b>B 0101</b>	<b>B 0102</b>
<b>27003</b>	3	900	<b>B 0110</b>	<b>B 0111</b>	<b>B 0112</b>
<b>27004</b>	4	1200	<b>B 0120</b>	<b>B 0121</b>	<b>B 0122</b>
<b>27005</b>	5	1500	<b>B 0130</b>	<b>B 0131</b>	<b>B 0132</b>
<b>27006</b>	6	1800	<b>B 0140</b>	<b>B 0141</b>	<b>B 0142</b>
<b>27007</b>	7	2100	<b>B 0150</b>	<b>B 0151</b>	<b>B 0152</b>
<b>27008</b>	8	2400	<b>B 0160</b>	<b>B 0161</b>	<b>B 0162</b>

*Andere Längen auf Anfrage./Additional lengths upon request.*



## Wärmebrücken und Wärmelampen



heating bridges  
and heating lamps



NEWS Agentur - M. Schmidt - 07.13.053/RE10